

Xerox® AltaLink®

Stampanti multifunzione a colori

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Le stampanti multifunzione a colori AltaLink® serie C8100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/it-it/connectkey.

Specifiche del sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Velocità					
A colori/Bianco e nero	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	SSD 128 GB come minimo/ opzionale : 500 GB HDD/Intel® Atom™ quad-core a 1,91 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink C8170)				
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit wireless Xerox® Dual Band opzionale, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Fleet Orchestrator, Watchdog di configurazione				
Controller opzionale	Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa					
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; stampo: fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	5,7 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero	4,9 secondi a colori/3,8 secondi in bianco e nero	4,5 secondi a colori/3,2 secondi in bianco e nero	3,8 secondi a colori/3,0 secondi in bianco e nero	
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	6,1 secondi a colori/4,5 secondi in bianco e nero	5,5 secondi a colori/4,4 secondi in bianco e nero	4,7 secondi a colori/3,7 secondi in bianco e nero	4,0 secondi a colori/3,2 secondi in bianco e nero	
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, stampa da archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Stampa foglio lungo (Banner), Funzione "Print Around", Stampa su carta alternativa				
Funzionalità Mobile e Cloud Ready					
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)				
Stampa mobile	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App; opzionale: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluso iBeacon (Bluetooth)				
Scansione mobile	AirPrint; opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
App per dispositivi mobili e Xerox® App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app in grado di tradurre, oscurare i dati sensibili, apporre la firma digitale, personalizzare la stampa, convertire, indirizzare, collaborare e comunicare. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa . Software e servizi: Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro)				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzioni: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti rendendo al contempo mobili e produttivi i dipendenti grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo queste funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Scansione	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), scansione su archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive) ² , HTTP, HTTPS, SFTP; Formati di file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: anteprima di scansione, Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto TWAIN
Funzioni opzionali	App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari partner del programma Business Innovation Xerox su www.xerox.com/it-it/office/software-solutions
Fax	
Funzioni standard	Fax Internet, Lavoro fax composto, Abilitazione fax server di rete
Funzioni opzionali	Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, incluse le funzioni LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografate, McAfee® Whitelisting con controllo integrato, Verifica Firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ² , LogRhythm SIEM ² , Splunk SIEM ² , Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione di messaggi Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, Certificati di sicurezza che usano ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatizzata delle minacce tramite integrazione McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2, Accesso utente e firewall interno, Porta/IP/Filtraggio dominio, Log di controllo, Controllo degli accessi, permessi utente, Watchdog di configurazione, TPM, Drive di archiviazione crittografato, funzione Trusted Boot (avvio protetto) (AES 256-bit, FIPS 140-2), Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail firmata Attualmente in valutazione per la Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa sicura crittografata
Funzioni opzionali	Controllo integrità McAfee®, Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) ³ , Lettore schede RFID integrato Xerox®, disco rigido crittografato (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sovrascrittura immagine, soluzioni Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e sicurezza dei contenuti; per saperne di più, accedere a www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro
Gestione di stampa	
Funzioni standard	XSA (Contabilità standard Xerox): Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail, abilitazione alla contabilità di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione della contabilità di rete disponibili tramite vari partner del programma Business Innovation Xerox. Servizio di gestione Xerox® Virtual Print; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Funzioni e accessori

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).

ALIMENTAZIONE CARTA⁴

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.

Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare fino a 60 buste.

Configurazione con vassoi tandem ad alta capacità in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

Configurazione modulo a quattro vassoi (disponibile per C8130/C8135) contiene fino a un massimo di 2.180 fogli.

Vassoio bypass gestisce fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm

Alimentatore ad alta capacità (opzionale) contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.

STAMPA SU FOGLI LUNghi

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale) consente di stampare su carta lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.

INTERFACCIA UTENTE

Intuitivo touchscreen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provate su www.xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE

Lettore schede RFID integrato Xerox® (opzionale) aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di scheda.

Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair che consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink Serie C8100 e connettersi istantaneamente al multifunzione.

Sensore di prossimità intelligente rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA⁴

Stazione di finitura per ufficio (opzionale) offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (da 2 a 15 fogli).

Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale) offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.

Unità di piega a C/Z (opzionale) aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.

Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale) crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (da 2 a 16 fogli).

Pinzatrice esterna (opzionale) pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

Doppio vassio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).

Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155) offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo		
Lingue del pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo	
Accessori		
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità 3000 A4/Letter Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Kit di trasporto orizzontale Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale) Stazione di finitura libretto BR (richiede kit di trasporto orizzontale), unità di piega a C/Z per la stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità libretto Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro ⁵) Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile per AltaLink C8130, C8135, C8145, C8155) Stazione di finitura per ufficio Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio Perforazione (2/3, 2/4, perforazione svedese) Stazione di finitura per ufficio Kit di abilitazione Smart Card ³ Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery Fax walk-up (opzioni a una o due linee, include LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit wireless Dual Band Kit Bluetooth Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control Kit ripiano/tastiera USB Kit per lettore schede RFID integrato Xerox® Kit font Unicode Dispositivo interfaccia esterna (noto anche come dispositivo di accesso ausiliario), ovvero un'interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali gettoniere e lettori schede. Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni) HDD 500GB	
Requisiti elettrici		
Nord America	AltaLink® C8130 Tensione: 110-127 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A	AltaLink® C8135 AltaLink® C8145 AltaLink® C8155 AltaLink® C8170 Tensione: 110-127 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo (continua)								
Consumo di energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170			
In funzione (media)	115V: 576 watt 230V: 586 watt	115V: 600,3 watt 230V: 595,8 watt	115V: 717 watt 230V: 674 watt	115V: 806 watt 230V: 760 watt	115V: 929 watt 230V: 908 watt			
Modalità Standby	115V: 67 watt 230V: 71 watt	115V: 64 watt 230V: 70 watt	115V: 71 watt 230V: 71 watt	115V: 72 watt 230V: 70,3 watt	115V: 91,1 watt 230V: 79 watt			
Modalità di spegnimento/ sospensione automatica	115V: 0,69 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,69 watt 230V: 0,72 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,67 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,67 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,68 watt 230V: 0,75 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)			
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Minimo 85 secondi							
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 4,5 secondi							
Ambiente operativo								
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 28° C							
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %							
Livelli di potenza sonora	In funzione: 63,7/64,2 dB(A) Standby: 4,0/4,0 dB(A)	In funzione: 65,2/67,3 dB(A) Standby: 4,3/4,3 dB(A)						
Dimensioni e peso								
Configurazione base	Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 143,1 kg (316 lb)				Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 159,7 kg (352,1 lb)			
Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8130, C8135, C8145, C8155)	Larghezza: 32,2 poll./819 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,55 poll./1.130 mm Peso: 154,2 kg (340 lb)				N/A			
Con stazione di finitura per ufficio (con stazione di finitura libretto)	Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 182,5 kg (402,3 lb)				Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 199 kg (439 lb)			
Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)	Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 412,3 lb/187 kg				Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 203,4 kg (448,4 lb)			
Configurazione di base con stazione di finitura BR con unità libretto	Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 204 kg (449,7 lb)				Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 220,6 kg (486,3 lb)			
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z	Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 254,3 kg (560,6 lb)				Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 270,9 kg (597,2 lb)			
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto, unità di piega a C/a Z e alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 285,2 kg (628,8 lb)				Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 302 kg (665,8 lb)			
Certificazione del sistema/Conformità normativa								
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications							

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:					
Capacità^a	130 fogli				250 fogli
Velocità (fino a)	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Formati carta rilevati	Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da a 60 a 128 g/m ² (da 16 lb a 32 lb)				
Vassoio bypass (standard)					
Capacità^a	100 fogli				
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); Opzionale: Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni)				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti				
Vassoi 1 e 2 (standard)					
Capacità^a	520 fogli ciascuno				
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Modulo a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8130/C8135)					
Capacità^a	Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli				
Formati	Vassoi 3 e 4: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 mm (SEF)				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti				
Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)					
Capacità^a	Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli				
Formati	A4/8,5 x 11 poll., JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) con alimentazione lato lungo				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata				
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)					
Capacità^a	Fino a 60 buste				
Formati	N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Grammature	Da 75 a 90 g/m ² (da 20 lb a 24 lb)				
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)					
Capacità^a	3.000 fogli				
Formati	Formati standard: 8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 con alimentazione lato lungo				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Capacità complessiva					
Capacità totale del dispositivo^a	Modulo a quattro vassoi: 2.180 fogli Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: 5.180 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finitura	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vassoi di uscita (standard) (doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: fino a 250 fogli per vassoio Vassoio con uscita copie a faccia in su, lato sinistro Fino a 100 fogli				
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	500 fogli da 80 g/m ² /20 lb di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 80 g/m ² / (20 lb) in formato A3 (11 x 17 poll.)				
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Pinzatura	Posizione singola/doppia Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)				
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	2.000 fogli non pinzati, 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)				
Formati vassoio per fascicolazione	Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Pinzatura multiposizione	50 fogli al massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)				
Perforatura (opzionale)	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: perforatura svedese a 4 fori				
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)					
Capacità vassoio superiore⁴	40 libretti (da 2 a 15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m ² o meno)				
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF				
Pinzatura centrale	Libretto da 2 a 15 fogli/da 8 a 60 pagine Da 16 lb a 67 lb/da 60 a 256 g/m ²				
Invito alla piega	Da 1 a 15 fogli/senza pinzatura Da 18 lb a 28 lb/da 60 a 105 g/m ²				
Stazione di finitura BR (Business Ready) - opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità⁴	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (con due o quattro punti metallici) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (con un punto metallico) in formato 8,5 x 11 poll./A4				
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da B5 ad A3 (da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll.) per la pinzatura				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli al massimo) – 90 g/m ² (24 lb) Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura svedese a 4 fori				
Stazione di finitura BR con unità libretto, opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità⁴	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4 (8,5 x 11 poll.) non pinzati Vassoio per pinzatura e impilatura 1.500 fogli formato A4 (8,5 x 11 poll.)/A3 (11 x 17 poll.) non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati in formato A4/8,5 x 11 poll. (con pinzatura singola in una posizione oppure in 2 o 4 posizioni) oppure 100 fascicoli pinzati in formato A3/11 x 17 poll.				
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da B5 ad A3 (da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll.) per la pinzatura				
Grammature	Da 16 lb a 110 lb/da 52 a 300 g/m ²				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli al massimo) – 90 g/m ² (24 lb) Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura svedese a 4 fori				
Stazione di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177 a 220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finitura (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)					
Tipi	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio				
Capacità⁶	40 fogli				
Formati	Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo con alimentazione dal lato corto Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3				
Grammature	Da 64 a 90 g/m ² (da 16 a 24 lb)				
Vassoi di uscita	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio:				
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro⁵)					
Capacità⁶	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata				
Copia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Minimo 6,1 secondi/ Minimo 4,5 secondi		Minimo 5,5 secondi/ Minimo 4,4 secondi	Minimo 4,7 secondi/ Minimo 3,7 secondi	Minimo 4,0 secondi/ Minimo 3,2 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9.999				
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi				
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzionalità di copia	Anotazione e tibro Bates™ (con capacità colore e regolazione delle dimensioni del font) Autenticazione per i servizi (ad esempio, copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato) Scambio automatico dei vassoi Creazione libretto fronte/retro automatica Lavoro composto: consente la programmazione a livello di pagina nonché la creazione di bozze di ciascuna sezione oppure l'eliminazione dell'ultima sezione durante la creazione del lavoro. Fascicolazione Copertine (solo anteriore, anteriore e posteriore, solo posteriore, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida (intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento di identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con opzione Centratura automatica) Inversione immagine (negativa o speculare) Interruzione lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Colore singolo Pinzatura Trasparenti				
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa basata su PC al touchscreen dell'interfaccia utente. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo, l'ingrandimento dello schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla normativa statunitense Section 508. Per maggiori informazioni o per scaricare gratuitamente Xerox® Copier Assistant®, visitare www.xerox.it				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampa	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Risoluzione (fino a)	1200 x 2400 dpi				
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione del foglio di intestazione Opzioni a colori personalizzate (colore in base alla parola), stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito), Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione: Standard, Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Stampa ID o foglio di intestazione, Stampa ID sui margini di tutte le pagine o solo della prima) LAN Fax (richiede il kit per fax opzionale) Layout/Filigrama N in 1 (fino a 16 pagine per foglio) Layout libretto Foglio lungo/Striscione Finitura Adattamento a nuovo formato Funzione Trattieni tutti i lavori Selezione carta in base alla tipologia Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione programmata Pagine non standard (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N in 1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Stampa da archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive)</p>				
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB (Tipo A) sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB (Tipo B) Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>				
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 e a 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>				
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Stampa via socket non elaborata/Port 9100, IPv4/IPv6, reti WSD Microsoft Windows tramite IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati</p>				
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante di linea e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print (stampa protetta). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.				
Rubrica unificata per le funzioni Fax, Fax Internet, E-mail e Scansione su...					
Caratteristiche	<p>Servizi supportati: Fax, Fax Internet, E-mail, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta una o più destinazioni Selezione dei Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati</p>				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Scansione	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Simultaneità	Scansione mentre il sistema stampa, copia o trasferisce lavori di scansione su rete o su fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)				
Velocità di entrata (fino a)	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				
Area di scansione massima	A3/11 x 17 poll.				
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® Internet Services e condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione				
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato				
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none">• Da 1 a 6 campi di metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi dei metadati consistono in: nome campo, valore predefinito e altre configurazioni• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per l'inserimento con dati variabili				
Funzioni di scansione	Scansione originali di formato misto, Lavoro composto Anteprima di scansione Controllo qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione fondo e ombre in modalità automatica Adattamento formato (per originali di formato misto) Supporto TWAIN/Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordi Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)				
Scansione su e-mail (standard)					
Funzioni di scansione	• Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo del messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni del foglio di conferma del server Web incorporato <ul style="list-style-type: none">• Scansione su e-mail con crittografia S/MIME• Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card)• Invio automatico all'utente				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica indirizzi del dispositivo				
Scansione su (standard)					
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizzando FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su home Scansione su rete (utilizzando FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su e-mail Scansione su PC/Server (SMB o FTP) Scansione su mailbox Scansione su archivi cloud (Dropbox, One Drive e Google Drive) ²				
Scansione flusso di lavoro (opzionale)					
Software di scansione	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su/da: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella soluzione App Gallery: www.xerox.com/AppGallery				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Sicurezza	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), Autenticazione LDAP, NDS - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione smart card – supporto schede CAC/PIV 144k (chiave del certificato a 2048 bit)/.NET - Dati protetti - PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione con smart card) - Crittografia e autenticazione sul server SMTP per scansione su e-mail - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione di e-mail e di rete) - Stampa protetta (Autenticazione di rete o PIN fino a 10 cifre) - Sovrascrittura immagini immediata/Eliminazione in modo sicuro dei lavori utilizzando algoritmi approvati - Sovrascrittura immagini su richiesta (pianificata, manuale), compresa la sanificazione dell'area del disco non utilizzata - Crittografia disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Accesso dell'amministratore di sistema basato su credenziali di rete - Autorizzazione per utente per servizio - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad esempio per l'accesso al colore o in base a restrizioni sugli orari) vengono riflesse nel driver di stampa - Accesso sicuro alla rete • Watchdog di configurazione (monitora e corregge 29 impostazioni di sicurezza): <ul style="list-style-type: none"> - Porta USB anteriore 2 - Porta USB posteriore 1 - Porta USB posteriore 2 - Controllo dell'accesso per la reimpostazione della password - 802.1x - Avvisi e-mail - Indirizzi gruppi 1, 2 e 3, abilitazione, preferenze gruppo destinatari - Trattiene tutti i lavori - Ristampa i lavori salvati - Abilitazione per la scansione su mailbox - Lunghezza codice fax - Timeout del sistema - Mostra/Nasconde nome di accesso - Password PostScript® - Impostazione servizi remoti - Materiali di consumo: Abilitazione - Impostazione servizi remoti/materiali di consumo: Download software - Impostazione servizi remoti/materiali di consumo: Attivazione futura - Impostazione servizi remoti/materiali di consumo: Aggiorna impostazioni del dispositivo - Impostazione servizi remoti/materiali di consumo: Ora di sincronizzazione giornaliera - Impostazione servizi remoti/materiali di consumo: Invio automatico di informazioni di diagnostica - Crittografia FIPS 140-2 - Attivazione/Disattivazione aggiornamenti del firmware (aggiornamento del firmware) - Aggiornamento pianificato - Protocolli SNMP V1/V2: Attivazione/Disattivazione dei servizi - Servizi di scansione su stampanti multifunzione - Avvio remoto (TWAIN), Servizi di scansione su stampanti multifunzione - Gestione del flusso di lavoro di scansione - PII - Nasconde i nomi dei lavori - PII - Mostra i nomi dei lavori nascosti nei report di gestione contabilità di rete - PII - Mostra i nomi dei lavori nascosti nei registri di controllo • Filtro IP, IPSec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (whitelisting), McAfee® Integrity Control (opzionale) • Disattivazione delle porte, comprese le porte USB • Registro di controllo • Nasconde nomi lavori di stampa • Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm e Splunk² • Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi della normativa HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)⁷ 				
Lettore schede RFID integrato Xerox® (kit opzionale)	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione.				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caratteristiche del fax server di rete					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; varie soluzioni di partner del programma Business Innovation Xerox				
Area di scansione massima	A3/11 x 17 poll.				
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino ad A3/11 x 17 poll.) Aggiungi all'elenco invii (max 200 numeri) Lavoro composto, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)				
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Funzioni Fax Internet					
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a sistemi fax Internet remoti o client e-mail (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail da sistemi fax Internet remoti o client e-mail				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la rubrica unificata				
Invio/Ricezione	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)				
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)				
Conformità	Conformità a ITU-T T.37				
Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3				
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina.				
Compressione/velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3,JBIG/SG3				
Risoluzione	Invio walk-up: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi - superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati				
Funzioni di invio fax	LAN Fax (invio fax dal driver di stampa) Riduzione automatica durante la trasmissione fax Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Lavoro composto, Preferiti Rinvio automatico in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino alla massima capacità in memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti)				
Funzioni di ricezione fax	Stampa solo fronte o fronte/retro con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita				
Inoltro fax	Inoltro su e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione				
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la rubrica unificata Fax di gruppo disponibile				
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti				
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) MIB RFC 2790 risorse host, MIB RFC 3805 stampante, sistema di imaging PWG- Power MIB, Configuration Orchestrator, Watchdog di configurazione
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none">• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore.• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione contabilità di base e gestione delle risorse.• Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 o versione successiva.• Rilevamento automatico del server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccolge e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo• Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi• Capacità di raccolta dati in merito a utilizzo, addebito e fatturazione• Rilevamento automatico del server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Fleet Orchestrator	La funzione Fleet Orchestrator consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox sfrutta la propria iscrizione al livello Gold del programma Printer Vendor SAP per fornire una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le stampanti o i dispositivi multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di ottenere certificati SAP per i dispositivi Xerox® aziendali direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo con certificazione SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.com/it-it/office/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, è possibile stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto per le pagine con codice Latin-1 (ISO8859-1) SAP. La funzione viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.com/it-it/office/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa PostScript intelligente sulle stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (mainframe o client SAP) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.com/it-it/office/software-solutions
Server Web integrato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrato fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none">• Stato/contenuto dei vassoi• Stato dei materiali di consumo• Avvisi• Pannello comandi remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita). Opzioni di consegna (ommediata, stampa di prova, stampa differita e protetta, salvataggio o ristampa lavoro)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Fleet Orchestrator
Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x fino alla versione 53.x Opera 25.x fino alla versione 53.x Chrome 48.x fino alla versione 72.x
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite www.support.xerox.com
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture dei contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti l'inconvenienza assicurando sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Contabilità	
XSA, Contabilità standard Xerox® (standard)	
Rilevamento/Traccia	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Contabilità	Fino a 2.497 conti utente (ID utente) Fino a 500 conti generali (cliente) Fino a 498 conti di gruppo (reparti)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente Web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti.• L'amministratore può importare o esportare i conti utente, i conti di gruppo, i conti generali e i limiti utente tramite un file CSV standard.
Opzioni di gestione della contabilità – Gestione conti di rete (consente la gestione di tutti i conti tramite un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema• Gestione completa, monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo• Sono disponibili numerose soluzioni tramite i partner che aderiscono al programma Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it• Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e conti• Accettazione della connessione di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione alla funzione di gestione conti di rete di terze parti• Interfaccia con terminale di gestione conti di terze parti per l'interfaccia utente di gestione conti

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery® (opzionale)	
Processore	Processore AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, quad-core, 2M di cache
Memoria (EES)	2 GB
Disco di sistema	HDD 500 GB
Linguaggio PDL	PostScript v 3020
Caratteristiche	Unità Fiery Command WorkStation per client Mac e Windows (fornita dal cliente) Driver Fiery per Mac e Windows Anteprima lavori Preselezioni lavori Miglioramento immagine Capacità di spooling, elaborazione RIP e stampa in modalità simultanea Stampa fronte/retro automatica N in 1 Filigrane Calibrazione Abilitazione dei colori PANTONE® Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm Create per creare file personalizzati a titolo gratuito Unità libretti – Procedura guidata per creare libretti Supporto di serie per fogli lunghi/striscioni Stampa da unità flash USB Cancellazione di protezione Crittografia di informazioni importanti Stampa protetta Autenticazione dell'utente Controllo degli accessi Sicurezza PostScript Blocco porte Filtri IP Aggiornamenti software con firma digitale API Fiery Si integra con soluzioni software di contabilità comuni, XSA, app della soluzione Xerox App Gallery e molto altro
Connettività	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opzionale	Pacchetto di opzioni Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Stampanti virtuali), Hot Folder Fiery/Stampanti virtuali, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con lo spettrofotometro EFI ES-2000, switch di rete per collegare sia la stampante che il server Fiery alla rete

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Materiali di consumo	Descrizione	Rendimento
Cartuccia toner⁶	Nero Ciano Magenta Giallo	59.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine
Cartucce punti metallici	Per: stazione di finitura BR, stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio e pinzatrice esterna (una cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per la stazione di finitura BR con unità libretto (una cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per la stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia
Ricariche punti metallici	Per: stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica
Filtro ventola	Un gruppo (AltaLink C8170)	500.000 pagine
Xerox® Smart Kit⁷		
Cartuccia fotoricettore⁸	1 cartuccia per colore	180.000 pagine
Contenitore toner di scarto senza filtro di aspirazione⁹	1 cartuccia (AltaLink C8130/35/45/55)	69.000 pagine
Contenitore toner di scarto con filtro di aspirazione⁹	1 cartuccia (AltaLink C8170)	69.000 pagine

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Disponibile post-lancio tramite aggiornamento software.

³ Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione.

⁴ Capacità carta basata su supporti da 75 g/m² (20 lb); le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁵ Venduto separatamente in alcune aree geografiche.

⁶ Media di pagine standard. Dichiariato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, la copertura dell'area dell'immagine, il contenuto dell'immagine, il formato del supporto, l'orientamento del supporto, la modalità di esecuzione, il tipo di applicazione, il volume di stampa mensile e l'impostazione della qualità immagini.

⁷ In fase di valutazione; certificazione prevista nel quarto trimestre 2020.

⁸ La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8.5 x 11 poll./A4 con alimentazione lato lungo e una ripartizione di pagine come segue: 35% a colori e 65% in bianco e nero.

⁹ La resa del contenitore del toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura dell'area e della tiratura del lavoro.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/gwa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.