

# Stampante Xerox® VersaLink® B600

Le stampanti VersaLink B600 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.  
Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Specifiche del sistema	B600/DN
<b>Velocità solo fronte</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 55,5 ppm in bianco e nero
<b>Velocità fronte/retro</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 49,3 ppm in bianco e nero
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 250.000 pagine al mese
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino 20.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB opzionale
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato
<b>Caratteristiche tecniche del dispositivo</b>	
<b>Requisiti elettrici</b>	
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A
<b>Consumo di energia</b>	
<b>Stampa continua<sup>3</sup></b>	900 W o meno
<b>Pronta (Standby)<sup>3</sup></b>	72 W o meno
<b>Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)<sup>3</sup></b>	0,9 W o meno
<b>Modalità Spegnimento<sup>3</sup></b>	0,3 W o meno
<b>Ambiente operativo</b>	
<b>Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0° C a 35° C
<b>Gamma di temperature richiesta (operativa)</b>	Da 10° a 32° C
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	70 dB(A) o meno 42 dB(A) o meno			
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	56,8 dB(A) o meno 27,1 dB(A) o meno			
<b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Meno di 79 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)</b>	Meno di 47 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
B600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	22,3 kg
B600/DN con 1 vassoio aggiuntivo	427,4 mm	465,5 mm	566,4 mm	28,9 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità	427,4 mm	465,5 mm	902,4 mm	42 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	48,8 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità e mailbox	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	47,3 kg
Vassoio da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base con rotelle	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Stazione di finitura	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
Vassoio da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con rotelle	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Stazione di finitura	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Disco rigido	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 6,3 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
Funzioni di stampa	Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti “preferite” per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
<b>Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL
	*Richiede un disco rigido/il kit di produttività

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Contabilità</b>	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®            Fino a 1.000 account utente senza SSD            Fino a 9.999 account utente con SSD            Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)            Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido            Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido            Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e creazione report dell'utilizzo delle funzioni di stampa a livello aziendale</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità</li> </ul>
Gestione carta	
Vassoio bypass	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
Vassoio 1	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
Alimentatore ad alta capacità (opzionale – abbinabile ad un massimo di 1 vassoio aggiuntivo)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	2000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino leggero Intestata Personalizzata 1 - 5
Capacità carta totale <sup>4</sup>	
<b>Capacità carta standard</b>	700 fogli
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli
Uscita carta	
Vassoio di uscita	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	500 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
Stazione di finitura (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Quattro scomparti da 100 fogli

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

Gestione dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
<b>Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Stampante VersaLink B600 Cartuccia di stampa standard – Nero: capacità 10.300 stampe <sup>5</sup> CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione

## Stampante Xerox® VersaLink® B600

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
<b>Cartuccia toner ad altissima capacità</b>	Nero: 46.700 pagine standard <sup>5</sup>	106R03944
<b>Cartuccia toner ad alta capacità</b>	Nero: 25.900 pagine standard <sup>5</sup>	106R03942
<b>Cartuccia toner capacità standard</b>	Nero: 10.300 pagine standard <sup>5</sup>	106R03940
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero: 60.000 pagine <sup>6</sup>	101R00582
<b>Opzioni/accessori</b>		
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)</b>		097S04948
<b>Vassoio da 550 fogli</b>		097S04949
<b>Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)</b>		097S04952
<b>Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)</b>		097S04953
<b>Base con rotelle</b>		097S04954
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>		097S04994
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Kit di produttività con disco rigido da 320 GB</b>		497K18360

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

