

Xerox® VersaLink® Stampante a colori C9000

Alimentatore
ad alta
capacità



Modulo a due vassoi



Modulo vassoi tandem

Stazione di finitura per
ufficio (mostrata con la
stazione libretto facoltativa)



Stazione di finitura BR
con stazione libretto



La stampante a colori VersaLink C9000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.com.

Specifiche del sistema	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocità solo fronte A4 A4 SEF 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Fino a 55 ppm (pagine al minuto) LEF (alimentazione lato lungo) Fino a 40 ppm Fino a 32 ppm Fino a 27 ppm Fino a 25 ppm	
Velocità fronte/retro A4 A4 SEF 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Fino a 47 ppm LEF Fino a 38 ppm Fino a 32 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm	
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 270.000 pagine al mese	
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino a 270.000 pagine al mese	
Disco rigido	HDD da 320 GB	
Processore	Dual-core 1,6 GHz	
Memoria	4 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (sono supportate le connessioni simultanee cablate e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, piattaforma Xerox EIP [®] (Extensible Interface Platform), Xerox App Gallery, Strumento di contabilità standard Xerox [®] , Autorizzazioni basate sul ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano	

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Requisiti elettrici				
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240V +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 10A			
Consumo energetico				
Stampa ³	2,82 kWh			
Modalità standby ³	73,8 W o meno			
Modo sospensione/economizzatore ³	0,53 W o meno			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Sotto i 48 °C e in conformità con MN2-810.13			
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10 °C a 28 °C. Un massimo di 28 °C (o valore inferiore) con un valore di umidità dell'85 %			
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all' 85%. Un massimo del 62,5% (o valore inferiore) con 32 °C			
Livelli di potenza sonora	Stampa: 6,83 B(A) (o valore inferiore) Modalità standby: 3,24 B(A) (o valore inferiore) Sistema completo (inclusa la stazione di finitura) Stampa: 7,64 B(A) Modalità standby: 3,38 B(A)			
Livelli di pressione sonora	Stampa: 58,2 dB (o valore inferiore) Modalità standby: 15,1 dB (o valore inferiore) Sistema completo (inclusa la stazione di finitura) Stampa: 58,1 dB Modalità standby: 15,3 dB			
Tempo di avvio (da macchina spenta a interfaccia utente pronta)	Meno di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Meno di 16 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C9000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
VersaLink C9000/GX	668,5 mm	723 mm	1071 mm	108 kg
Modulo a 2 vassoi	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Modulo vassoi tandem	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Alimentatore ad alta capacità	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29 kg
Stazione di finitura per ufficio	1012 mm	552 mm	1012 mm	28 kg
Stazione di finitura libretto (Stazione di finitura per ufficio)	1012 mm	597 mm	1080 mm	9,2 kg
Stazione di finitura BR con stazione libretto	1221,4 mm	723 mm	1055,1 mm	60,9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C9000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Alimentatore ad alta capacità	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Modulo a 2 vassoi	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Modulo vassoi tandem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg
Stazione di finitura per ufficio	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg
Stazione di finitura a libretto per finitore da ufficio	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Stazione di finitura BR con stazione libretto	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg
Modulo di trasporto orizzontale per la stazione di finitura libretto (stazione di finitura BR)	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile all'indirizzo www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Minimo: 10,5 secondi a colori			
	Minimo: 10 secondi a bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Gestione del colore	Tabella dei colori campione incorporata con la capacità di cambiare la tabella dei colori approvati PANTONE®, editor dei colori campione personalizzati, software Xerox® Precise Colour Management System (in dotazione standard su GX)			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			
Funzioni di stampa	Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione delle pagine di intestazione Stato bidirezionale in tempo reale Layout libretto Regolazioni colore (luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento del colore) Correzione del colore Modalità Bozza Finitura (richiede un'unità di finitura) Funzionalità di adattamento al nuovo formato Identificazione del lavoro (funzionalità di stampa ID o pagina di intestazione, stampa ID sul margine solo della prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (dal client o dall'interfaccia utente locale) Layout pagina N in 1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione della carta in base agli attributi Stampa personale Abilitazione/disabilitazione della funzionalità Print Around Stampa da USB Run Black (stampa in b/n) Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni Xerox® Earth Smart del driver			
Stampa da USB	Consente la stampa dalla porta USB (tipo A) Supporta la stampa diretta dal computer tramite la porta USB (tipo B)			

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

	Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi indicati qui sopra, visitare la pagina Driver e Download e poi specificare il proprio dispositivo all'indirizzo www.support.xerox.com.</p>
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Consente agli utenti mobili di trovare, usare e gestire con facilità i dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Quando un utente si collega a una nuova rete, Mobile Express Driver è in grado di rilevare automaticamente le stampanti disponibili e fornire informazioni sul loro stato e sulle loro funzionalità. È possibile salvare un elenco di stampanti "preferite" per ogni sede o località, archiviare le impostazioni di stampa di un'applicazione da utilizzare su qualsiasi stampante collegata a qualsiasi tipo di rete e ridurre così la necessità di assistenza IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un'unica interfaccia. Il driver offre un'interfaccia coerente e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo così il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente di stampa Pull Print (funzionalità di stampa protetta). Capacità di utilizzare una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non hanno più la necessità di gestire e configurare più driver. Il driver può essere utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Consente di stampare e-mail, foto e documenti aziendali importanti direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza la necessità di installare driver o collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad è in grado di rilevare e connettersi automaticamente al dispositivo compatibile con AirPrint sulla rete Wi-Fi aziendale.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print consente di connettere i dispositivi di stampa al Web per permettere agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato per la posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un sistema multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail, senza alcun intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. È sufficiente inviare gli allegati all'indirizzo e-mail e poi rilasciarli sul pannello comandi del sistema multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza la necessità di caricare app di terzi o driver di stampa aggiuntivi. Consente di stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il dispositivo mobile è connesso alle stampanti tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa include funzionalità quali la stampa fronte/retro, la pinzatura e il rilascio delle stampe protette da un codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
Soluzioni Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Le soluzioni Xerox® Workplace consentono di aumentare la produttività e ridurre i costi offrendo applicazioni di gestione della stampa e mobilità modulari. La suite consente di controllare e gestire il parco macchine abilitando simultaneamente la produttività mobile con flussi di lavoro semplificati, convenienza e sicurezza, per stampanti di qualsiasi marca, ovunque. Le soluzioni Xerox® Workplace offrono opzioni di licenza flessibili per soddisfare le aziende di qualsiasi dimensione e sono scalabili in base allo sviluppo dell'attività. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: in sede, sul server aziendale • Xerox® Workplace Cloud: facili funzionalità di impostazione e amministrazione sul cloud

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

	Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud, visitare il sito www.xerox.com/mobility .
Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (disponibili tramite Xerox® App Gallery)	Capacità di aumentare la produttività degli utenti semplificando e riducendo la laboriosità delle attività quotidiane. A differenza delle applicazioni software tradizionali, le app ConnectKey non richiedono un server dedicato, PC o risorse IT. Al contrario, è sufficiente scaricare queste app leggere direttamente sul dispositivo senza usare un server.
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Controlli dell'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida del percorso del certificato CRL (Certificate Revocation List)/OCSP (Protocollo di stato) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® ISE (Identity Services Engine) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate sul ruolo Stampa protetta Gestione dei certificati di sicurezza Abilitazione di smart card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 9.999 account utente Fino a 500 account generali Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none">• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema• Gestione completa con monitoraggio e creazione di report sull'utilizzo delle funzioni di stampa a livello aziendale• Sono disponibili numerose soluzioni tramite i partner XAP (Xerox Alliance Partner). Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS• Sul dispositivo, l'autenticazione viene gestita usando un server di terze parti e ciò consente ai clienti di sfruttare database più grandi di utenti e account• Il dispositivo accetta l'autenticazione degli utenti sul pannello comando e poi consente di passare alle funzionalità di contabilità di rete di terze parti
Gestione carta	
Vassoio bypass	
Capacità⁴	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Striscioni: 320 x 1320,8 mm

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Grammature	Solo fronte: da 64 a 350 g/m ² Fronte/retro: da 64 a 300 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta standard Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino ultra pesante Cartoncino lucido ultra pesante Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta prestampata Cartoline Carta riciclata
Vassoi 1 e 2	
Capacità⁴	520 fogli
Formati	Vassoio 1: da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 64 a 300 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta standard Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta prestampata Carta riciclata
Modulo a 2 vassoi	
Capacità⁴	1.040 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 64 a 300 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta standard Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta prestampata Carta riciclata
Modulo vassoi tandem	

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Capacità⁴	2.000 fogli
Formati	A4, B5
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 64 a 300 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta standard Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta prestampata Carta riciclata
Alimentatore ad alta capacità	
Capacità⁴	2.000 fogli
Formati	A4, B5
Grammature	da 64 a 216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta standard Cartoncino Carta personalizzata Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio per buste - sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
Capacità⁴	Fino a 50 buste
Formati	DL, C4, C6 Formati personalizzati: da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Capacità totale	
Capacità - VersaLink C9000/DT⁴	1.140 fogli
Capacità - VersaLink C9000/GX⁴	2.180 fogli
Capacità massima⁴	5.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita	
Vassoio di raccolta	500 fogli (senza il vassoio centrale opzionale) 250 fogli x 2 (con il vassoio centrale opzionale e lo sfalsamento disattivato) 125 fogli x 2 (con il vassoio centrale opzionale e lo sfalsamento attivato)
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio impilatore: 2.000 fogli non pinzati oppure 1.000 fogli con pinzatura singola oppure 750 fogli con pinzatura doppia (A4) (pinzatura doppia disponibile solo con un'unità di finitura libretto opzionale)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m ²
Perforazione (opzionale) - Europa:	Perforazione a 2-4 fori
Stazione libretto per la stazione di finitura per ufficio (cordonatura/piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità⁴	40 libretti (da 2 a 15 fogli per libretto – 80 g/m ² o meno)
Formati	A4 SEF – B4 SEF Ledger – A3 SEF
Pinzatura centrale	Da 2 a 15 fogli/da 8 a 60 pagine per libretto – da 60 a 90 g/m ²
Cordonatura/Piega	Da 1 a 15 fogli non pinzati/solo da 60 a 105 g/m ²
Stazione di finitura BR con stazione libretto facoltativa (richiede il kit del modulo di trasporto orizzontale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta A4 non pinzati Vassoio impilatore per serie pinzate: 1.500 fogli di carta A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli di formato A4 pinzati (posizione singola, doppia o multipla in 4 posizioni) oppure 100 fascicoli di formato A3 pinzati
Formati	Da A6 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (carta patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura in una o più posizioni Pinzatura automatica (50 fogli al massimo) – 90 g/m ² Formati supportati: A3, A4, B4 e B5
Perforazione Europa	Perforazione a 2-4 fori Perforazione a quattro fori svedese (opzionale)
Stazione libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli di carta patinata da 106 a 176 g/m ² oppure 5 fogli di carta patinata da 177 a 220 g/m ²) Piega a metà di fino a 5 fogli Formati supportati: A3, A4
Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Stampa senza elaborazione (Raw Socket/Port 9100), IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli amministrativi	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per gli amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite un browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibilità con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Applicazione utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web integrata del dispositivo	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenuto/Stato dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa dei lavori – visualizzazione ed eliminazione	
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Amministrazione del dispositivo	Capacità di eseguire facilmente le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Remote Services (Servizi remoti)		
Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automazione del processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox®. La funzionalità risparmia agli utenti tale incombenza e garantisce un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	La funzionalità consente di ordinare automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente l'inventario dei materiali di consumo.	
Maintenance Assistant	La soluzione offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. I dati diagnostici vengono inviati a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e aumentando i tempi di attività.	
Contenuto della confezione		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stampante a colori VersaLink C9000 • Cartuccia di stampa di avvio: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità⁵ di 12.000 stampe, Nero: capacità⁵ di 18.000 stampe) • Cartuccia fotoricettore: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo e Nero. Capacità di 190.000 stampe)⁶ • Guida rapida • Guida rapida all'installazione • CD-ROM del software e della documentazione (con driver e Certificato di garanzia) • Cavo di alimentazione 	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 12.300 pagine standard ⁵ Magenta: 12.300 pagine standard ⁵ Giallo: 12.300 pagine standard ⁵ Nero: 18.900 pagine standard ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 26.500 pagine standard ⁵ Magenta: 26.500 pagine standard ⁵ Giallo: 26.500 pagine standard ⁵ Nero: 31.400 pagine standard ⁵	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Cartuccia fotoricettore	Ciano: 190.000 pagine standard ^{6,7} Magenta: 190.000 pagine standard ^{6,7} Giallo: 190.000 pagine standard ^{6,7} Nero: 190.000 pagine standard ⁶	101R00602
Contenitore scarti	47.000 pagine standard ^b	108R01504
Cartuccia dei punti metallici per la stazione libretto della stazione di finitura per ufficio (8 cartucce per contenitore)	16.000 punti metallici (2.000 punti metallici per cartuccia)	008R12897
Ricariche dei punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per contenitore)	15.000 punti metallici (5.000 per ricarica)	008R12941
Cartucce dei punti metallici per la stazione di finitura BR e la stazione di finitura per ufficio	5.000 punti metallici (5.000 per cartuccia)	008R12964

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

(1 cartuccia per confezione)		
Cartucce dei punti metallici per la stazione di finitura BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 per cartuccia)	008R13177
Opzioni e accessori		
Modulo a 2 vassoi		097S04969
Modulo vassoi tandem		097S04970
Alimentatore ad alta capacità		097S04845
Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17880
Kit di giuntura per la stazione di finitura per ufficio (necessario)		097S04848 497K17370
Unità di perforazione a 2-4 fori per la stazione di finitura per ufficio		497K03870
Stazione libretto per la stazione di finitura per ufficio		497K03852
Stazione di finitura BR con stazione libretto e unità di perforazione a 2-4		097S04982
Modulo di trasporto orizzontale per la stazione di finitura BR		497K17440
Unità di perforazione a 4 fori svedese per la stazione di finitura BR		497K14370
Adattatore di rete wireless (kit)		497K16750
Software Xerox Precise Colour Management System		097S04974

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese (non necessariamente sostenuta su base regolare).

² Produzione mensile su base regolare stimata.

³ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per le apparecchiature di creazione di immagini.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Pagine standard medie. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa varia in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. La resa dichiarata varia in base alla lunghezza della tiratura, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare il sito all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Generalmente, la sostituzione durante il ciclo di vita del prodotto non è necessaria.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base al mercato.

